



Technisches Merkblatt

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis Putzarbeiten

Bauvorhaben: _____

Bauherr: _____

Angebotsabgabe: _____
 Ausführungstermin: _____

Angebotssumme €
 inkl. MwSt.: _____

Planung _____

Bauleitung: _____

Anbietende Firma: _____

Unterschrift: _____

1. Ausführung:

2. Preise:

3. Abrechnung:

4. Leistungsumfang:

5. Verarbeitungsvorschriften:

6. Gewährleistung:

Vorbemerkungen:

Für die Ausführung der Putzarbeiten gelten die Bestimmungen der DIN 18550 sowie der VOB, Teil C, DIN 18350 in der jeweils gültigen Fassung.

In den Einheitspreisen sind die Kosten für die Baustelleneinrichtung, Vorhaltung von Gerüsten und sonstigen erforderlichen Einrichtungen enthalten, sofern mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart. Dies gilt auch für Witterungsschutzmaßnahmen.

Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB, Teil C, DIN 18350.

Alle Leistungen enthalten die Lieferung und das fachgerechte Anbringen von Teilen und Material einschließlich aller Nebenleistungen wie Abkleben, Abdecken und Reinigung betroffener Bauteile.

Bezüglich Verarbeitung, Auftragsstärken und dergleichen sind die Vorschriften des Herstellerwerkes verbindlich zu beachten. Im Zweifelsfall ist entsprechende Auskunft einzuholen.

Die Ausführung der nachfolgenden Arbeiten hat zur Erlangung einer fünfjährigen Materialgewährleistung ausschließlich durch einen Fachbetrieb nach den Technischen Merkblättern der Zement- und Kalkwerke Otterbein zu erfolgen



Leistungsverzeichnis Putzarbeiten

Pos. 1 Vorbereitung des Putzgrundes

Pos. 1.1 Prüfung des Untergrundes

Staub, lose Teile, Trennmittel, evtl. Farbanstrich entfernen, Festigkeit prüfen

_____ m² €/m² _____ € _____

Pos. 1.2 Verwahrung

Pos. 1.2.1 Putzbewehrung (z.B. OP 64 > 200 g/m²)

alkalibeständig, zementbeständig zum Überspannen von Rolladenkästen etc.

Typ: _____ Fa.: _____

_____ m² €/m² _____ € _____

Pos. 1.2.2 Putzträger

Verarbeitung nach Herstellervorschrift, auf Abstand gedübelt

Typ: _____ Fa.: _____

_____ m² €/m² _____ € _____

Pos. 1.3 Kantenschutzwinkel

anbringen von OP 8 Ansetzmörtel

Typ: _____ Fa.: _____

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 1.4 Putzabschlusschienen

anbringen mit OP 8 Ansetzmörtel

Typ: _____ Fa.: _____

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 1.5 Sonstige Vorarbeiten

Pos. 1.5.1 Vorspritzmörtel: OP 14

warzenförmig/volldeckend*, Vorspritzmörtel P IIIb, DIN 18550

fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen

_____ m² €/m² _____ € _____

Bei glattem Untergrund ist hier mit der Zahntraufel OP 3 Renovierputz/Armiermörtel oder UB-Universal-Baukleber vollflächig aufzubringen.

* Nichtzutreffendes streichen



Leistungsverzeichnis Putzarbeiten

Pos. 2.2	Unterputz Innen			
Pos. 2.2.1	OP 20 E, Kalk-Gips-Leicht-Putz OP 20, Kalk-Gips-Putz, P IVd, DIN 18550 fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen gefilzt/geglättet/als Unterputz abgekratzt*	_____ m ²	€/m ² _____	€ _____
Pos. 2.2.2	Kalkgrundputz OP 22 G, P Ic, DIN 18550 fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen	_____ m ²	€/m ² _____	€ _____
Pos. 2.2.3	Kalkfeinputz OP 22 F, P Ia, DIN 18550 fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen gefilzt	_____ m ²	€/m ² _____	€ _____
Pos. 2.2.4	Kalk-Zement-Putz OP 23, P IIb, DIN 18550 fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen	_____ m ²	€/m ² _____	€ _____
Pos. 3	Oberputz			
Pos. 3.1	Spezialabrieb OP 40, P Ic, DIN 18550 Körnung: 1; 1,5; 2; 3; 4 mm* Verarbeitung Oberfläche: eben, einfallend oder erhaben* Farbe: weiß	_____ m ²	€/m ² _____	€ _____
	Zuschlag für durchgefärbten Oberputz, Farbe gemäß OP-Farbkarte		€/m ² _____	€ _____
Pos. 3.2	Reibeputz: OP 42 – wasserabweisend – P Ic, DIN 18550, Körnung: 2; 3 mm* rund, waagrecht, senkrecht, verrieben* Farbe: weiß	_____ m ²	€/m ² _____	€ _____
	Zuschlag für durchgefärbten Oberputz, Farbe gemäß OP-Farbkarte		€/m ² _____	€ _____

* Nichtzutreffendes streichen

Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts führen, behalten wir uns vor. Ausgabe 08/2001 (Ersetzt alle früheren Ausgaben).



Leistungsverzeichnis Putzarbeiten

- Pos. 3.3 Scheibenputz OP 44 - wasserabweisend -
P lc, DIN 18550
Körnung: 1,5; 2; 3; 4 mm*
Farbe: weiß
- _____ m² €/m² _____ € _____
- Zuschlag für durchgefärbten Oberputz,
Farbe gemäß OP-Farbkarte €/m² _____ € _____
- Pos. 4 **Oberputz einlagig**
- Pos. 4.1 Kratzputz OP 50 - wasserabweisend -
P lc, DIN 18550
einlagiger Edelputz, Auftragsstärke: 15/20mm* (gekratzt)
Farbe: weiß
- _____ m² €/m² _____ € _____
- Auftrag auf Unterputz: OP 10, OP 10 W, OP 18 E, OP 19 E
Auftragsstärke mind. 10 mm (gekratzt)
Farbe: weiß
- _____ m² €/m² _____ € _____
- Zuschlag für durchgefärbten Oberputz,
Farbe gemäß OP-Farbkarte €/m² _____ € _____
- Pos. 5 **Weitere Maßnahmen**
- Pos. 5.1 Ausgleichsfarbe OP 67
VOB DIN 18363
Egalisieren des weißen bzw. farbigen Oberputzes
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes auftragen
Farbton gemäß OP-Farbtonnummer des Oberputzes
- _____ m² €/m² _____ € _____

* Nichtzutreffendes streichen



Leistungsverzeichnis

Putzsystem für Leichtmauerwerk (z.B. Leichtziegel, Porenbeton, zementgeb. Steine) und Normalmauerwerk (z.B. Bruchsteinmauerwerk, Kalksandstein usw.)

Das Mauerwerk ist fachgerecht ausgeführt und offene Stoßfugen über 5 mm Breite sind vor Ausführung der Putzarbeiten verschlossen worden.

Pos. 1 Unterputz

Pos. 1.1 Kantenschutzwinkel anbringen mit OP 8 Ansetzmörtel

Typ: _____ Fa.: _____
_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 1.2 Putzabschlusschienen anbringen mit OP 8 Ansetzmörtel

Typ: _____ Fa.: _____
_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 2 Aufbringen von OP 18 E Kalk-Zement-Leichtputz P IIb, DIN 18550, Putzstärke ca. 15 mm/20 mm*, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen.
Standzeit: ein Tag/mm Putzstärke.

_____ m² €/m² _____ € _____

Pos. 2.1 Zulage zu Pos. 2. Einbetten eines zement- und alkalibeständigen Glasgittergewebes (z.B. OP 64) an allen rißgefährdeten Stellen (z.B. Rolladenkasten, Fensterecken usw.) im äußeren Drittel der Unterputzschicht inkl. Glasgittergewebe 1,1m²/m².

_____ m² €/m² _____ € _____

Das eingebettete Gewebe ist mind. 20 cm auf die angrenzenden Bauteile zu überlappen.

Pos. 3 **Oberputz** (weitere Produkte siehe Ausschreibungstexte Oberputze).

Pos. 3.1 Reibputz: OP 42 – wasserabweisend – P Ic, DIN 18550, Körnung: 2; 3 mm*
rund, waagrecht, senkrecht, verrieben*, Farbe: weiß

_____ m² €/m² _____ € _____

Pos. 3.2 Scheibenputz OP 44 - wasserabweisend - P Ic, DIN 18550
Körnung: 1,5; 2; 3; 4 mm*, Farbe weiß

_____ m² €/m² _____ € _____

Zuschlag zu Pos. 3.1 oder 3.2 für durchgefärbten

Oberputz, Farbe gemäß OP-Farbkarte €/m² _____ € _____

Pos. 4 **Weitere Maßnahmen**

Pos. 4.1 Ausgleichsfarbe OP 67 VOB DIN 18363
Egalisieren des weißen bzw. farbigen Oberputzes
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes auftragen
Farbton gemäß OP-Farbtonnummer des Oberputzes

_____ m² €/m² _____ € _____

* Nichtzutreffendes streichen

Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts führen, behalten wir uns vor. Ausgabe 08/2001 (Ersetzt alle früheren Ausgaben).



Leistungsverzeichnis Renovation alter Putzfassaden

- Pos. 1 **Vorbereitung der Wandfläche**
- Pos. 1.1 Prüfen des alten Putzes
(Festigkeit, Hohlstellen, Putzschichten, Tragfähigkeit)
pauschal: € _____
- Pos. 1.2 Bei grobkörnigen Altputzen hervorstehende Körner mechanisch entfernen
(z.B. mit Gitterrabbott)
_____ lfm €/lfm _____ € _____
- Pos. 1.3 Putzfassade mit Hochdruckreiniger säubern
_____ lfm €/lfm _____ € _____
- Pos. 1.4 Abschlagen und Ausbessern der Hohlstellen mit OP 10 bzw. OP 18 E
Aufwand in Taglohn, nach Absprache mit Bauleitung:
- Pos. 1.5 Bei stark saugenden Untergründen Otterbein Isoliergrund OP 68 vorstreichen,
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes
_____ lfm €/lfm _____ € _____
- Pos. 2 **Unterputz**
- Pos. 2.1 Überziehen der Altputzstruktur mit OP 3 Renovierputz/Armiermörtel,
Auftragsstärke je nach Altputzstruktur ca. 2-3 mm (Ausfüllen der Struktur),
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen
_____ m² €/m² _____ € _____
- Pos. 2.2 Vollflächiges Überziehen des gesamten Altputzes mit 3-5 mm OP 3.
Einbetten eines zement- und alkalibeständigen Glasgittergewebes (z.B. OP 64)
mittig in die Renovationsputzschicht.
Fachgerecht nach Vorschrift des Herstellerwerkes anbringen.
inkl. Glasgittergewebe OP 64 1,1 m²/m²
_____ m² €/m² _____ € _____
- Putzausführung entweder Pos. 2.1.1 oder Pos. 2.1.2
_____ m² €/m² _____ € _____
- Pos. 3 **Oberputz**
Siehe Ausschreibungstext Oberputze