

	Leistungserklärung	Datum: 11.05.2017 Ausgabe: 01 Seite: 1 von 1
--	-----------------------------	--

CALCEA® Kalk-Klebe- und Armierungsmörtel

Nr. A-30745																				
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: A-30745																			
2.	Verwendungszweck: Normalputzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände																			
3.	Hersteller: Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG Hauptstraße 50 D-36137 Großenlüder-Müs Tel: 06648/68-0 Fax: 06648/68-40 E-Mail: info@zkw-otterbein.de																			
4.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4																			
5.	Harmonisierte Norm: EN 998-1:2010																			
6.	Erklärte Leistung: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 35%;">Leistung</th> <th style="width: 30%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A 1</td> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme</td> <td>W 0</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td>$\mu \leq 25$ (Tabellenwert)</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit</td> <td>$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bei Bruchbild A, B oder C</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)</td> <td>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Gefährliche Substanzen</td> <td>NPD</td> </tr> </table>		Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010	Wasseraufnahme	W 0	Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$ (Tabellenwert)	Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bei Bruchbild A, B oder C	Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	Gefährliche Substanzen	NPD
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																		
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010																		
Wasseraufnahme	W 0																			
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$ (Tabellenwert)																			
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bei Bruchbild A, B oder C																			
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%																			
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD																			
Gefährliche Substanzen	NPD																			

9.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		Frau Birte Rowold
Ort und Datum der Ausstellung		Müs den 11-05-2017
Unterschrift		
Anlage		Sicherheitsdatenblatt