

	Leistungserklärung	Datum: 01.07.13 Ausgabe: 01 Seite: 1 von 1
--	-----------------------------	--

Nr. A-30533																								
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Normalmauermörtel EN 998-2 G, M 5																							
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Siehe 1																							
3.	Vom Herstellervorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.																							
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Historischer Mauer- und Fugenmörtel MG IIa Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG Hauptstraße 50 D-36137 Großenlütder-Müs Tel: 06648/68-0 Fax: 06648/68-40 E-Mail: info@zkw-otterbein.de																							
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Kein Bevollmächtigter																							
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V System 2 +																							
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 998-2:2010 Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle (Nr. 0785) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die regelmäßige Überwachung , Beurteilung und Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle im System 2+ durchgeführt und hat das Konformitätszertifikat (0785-CPR-21-043-13) über die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.																							
8.	Erklärte Leistung: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 33%;">Leistung</th> <th style="width: 34%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Druckfestigkeit</td> <td>M 5</td> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 998-2:2010</td> </tr> <tr> <td>Verbundfestigkeit</td> <td>Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm² (Tabellenwert)</td> </tr> <tr> <td>Chloridgehalt</td> <td>≤ 0,1 M.-%</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A 1</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme</td> <td>≤ 0,40 kg/(m²·min^{0,5})</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td>15/35 (Tabellenwert)</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit</td> <td>λ_{10,dry,mat} ≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% λ_{10,dry,mat} ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90% (Tabellenwert)</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)</td> <td>Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B.</td> </tr> <tr> <td>Gefährliche Substanzen</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>		Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Druckfestigkeit	M 5	EN 998-2:2010	Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)	Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	Brandverhalten	A 1	Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})	Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	Wärmeleitfähigkeit	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90% (Tabellenwert)	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B.	Gefährliche Substanzen	NPD
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																						
Druckfestigkeit	M 5	EN 998-2:2010																						
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)																							
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%																							
Brandverhalten	A 1																							
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})																							
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)																							
Wärmeleitfähigkeit	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90% (Tabellenwert)																							
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B.																							
Gefährliche Substanzen	NPD																							
9.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von (Name und Funktion):</td> <td style="width: 50%;">Frau Birte Rowold (Qualitätssicherung)</td> </tr> <tr> <td>Ort und Datum der Ausstellung</td> <td>Müs den 01-07-2013</td> </tr> <tr> <td>Unterschrift</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Anlage</td> <td>Sicherheitsdatenblatt</td> </tr> </table>		Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von (Name und Funktion):	Frau Birte Rowold (Qualitätssicherung)	Ort und Datum der Ausstellung	Müs den 01-07-2013	Unterschrift		Anlage	Sicherheitsdatenblatt														
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von (Name und Funktion):	Frau Birte Rowold (Qualitätssicherung)																							
Ort und Datum der Ausstellung	Müs den 01-07-2013																							
Unterschrift																								
Anlage	Sicherheitsdatenblatt																							