


	Leistungserklärung	Datum: 01.07.13 Ausgabe: 01 Seite: 1 von 1
--	-----------------------------	--

Nr. A-40228																			
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Normalputzmörtel EN 998-1: GP, CS I, W 0																		
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Siehe 1																		
3.	Vom Herstellervorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden.																		
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: OP 28 Historischer Reinkalkputz fein Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG Hauptstraße 50 D-36137 Großenlütder-Müs Tel: 06648/68-0 Fax: 06648/68-40 E-Mail: info@zkw-otterbein.de																		
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Kein Bevollmächtigter																		
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V System 4																		
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 998-1:2010																		
8.	Erklärte Leistung: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 35%;">Leistung</th> <th style="width: 30%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A 1</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme</td> <td>W 0</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td>$\mu \leq 25$</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit</td> <td>$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild B</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit</td> <td> $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert) </td> </tr> <tr> <td>Gefährliche Substanzen</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010	Wasseraufnahme	W 0	Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	Haftzugfestigkeit	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild B	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert)	Gefährliche Substanzen	NPD
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																	
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2010																	
Wasseraufnahme	W 0																		
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$																		
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild B																		
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert)																		
Gefährliche Substanzen	NPD																		

9.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von (Name und Funktion):		Frau Birte Rowold (Qualitätssicherung)
Ort und Datum der Ausstellung		Müs den 01-07-2013
Unterschrift		
Anlage		Sicherheitsdatenblatt