

	Leistungserklärung	Datum: 11.05.2017 Ausgabe: 01 Seite: 1 von 1
--	-----------------------------	--

HISTOCAL® Porenputz (fein)

Nr. A-40301																				
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: A-40301																			
2.	Verwendungszweck: Normalputzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände																			
3.	Hersteller: Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG Hauptstraße 50 D-36137 Großenlüder-Müs Tel: 06648/68-0 Fax: 06648/68-40 E-Mail: info@zkw-otterbein.de																			
4.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4																			
5.	Harmonisierte Norm: EN 998-1:2017																			
6.	Erklärte Leistung: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 35%;">Leistung</th> <th style="width: 30%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A 1</td> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 998-1:2017</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme</td> <td>W_C 0</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td>μ ≤ 25(Tabellenwert)</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit</td> <td>≥ 0,08 N/mm² Bei Bruchbild A, B oder C</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)</td> <td>λ_{10,dry,mat} ≤ 0,39 W/(m·K) für P=50% λ_{10,dry,mat} ≤ 0,43 W/(m·K) für P=90%</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Gefährliche Substanzen</td> <td>NPD</td> </tr> </table>		Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2017	Wasseraufnahme	W _C 0	Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ 25(Tabellenwert)	Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Bei Bruchbild A, B oder C	Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,39 W/(m·K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,43 W/(m·K) für P=90%	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	Gefährliche Substanzen	NPD
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																		
Brandverhalten	A 1	EN 998-1:2017																		
Wasseraufnahme	W _C 0																			
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ 25(Tabellenwert)																			
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Bei Bruchbild A, B oder C																			
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,39 W/(m·K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,43 W/(m·K) für P=90%																			
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD																			
Gefährliche Substanzen	NPD																			

9.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		Frau Birte Rowold
Ort und Datum der Ausstellung		Müs den 01-12-2017
Unterschrift		<i>i. A. Rowold</i>
Anlage		Sicherheitsdatenblatt