ZEMENT- UND KALKWERKE OTTERBEIN	Leistungserklärung	Datum: 05.01.19 Ausgabe: 03 Seite: 1 von 1

Otterfix TVM

Nr. A-30523

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nr. A-30523

2. Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

3. Hersteller

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG
Hauptstraße 50
D-36137 Großenlüder-Müs
Tel: 06648/68-0
Fax: 06648/68-400
E-Mail: info@zkw-otterbein.de

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2 +

5. Harmonisierte Norm

EN 998-2:2016

.

6. Notifizierte Stelle:

GG-CERT Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e. V., NB 0785

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit		M 5	EN 998-2:2016
Verbundfestigkeit	Haftscherfestigkeit):	≥ 0,08 N/mm² (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 %)	
	Biegehaftzugfestigkeit	NPD	
Chloridgehalt		≤ 0,1 M.-%	
Brandverhalten		A 1	
Wasseraufnahme		≤ 0,40 kg/(m²·min^{0,5})	
Wasserdampfdurchlässigkeit		15/35 (Tabellenwert)	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)		NPD	
Dauerhafigkeit		Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B.	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	Frau Birte Rowold
Ort und Datum der Ausstellung	Müs, den 05-05-2025
Unterschrift	i. A. Rowold

Die Leistungserklärung ist unter www.zkw-otterbein.de elektronisch abrufbar