



Leistungserklärung

Datum: 01.01.15
Ausgabe: 02
Seite: 1 von 1

Otterfix® BE

Nr. A-30810

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Nr. A 30810 EN 13813 CT - C25 - F5																										
2.	Verwendungszweck: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen.																										
3.	Hersteller: Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co KG Hauptstraße 50 D-36137 Großenlüder-Müs Tel: 06648/68-0 Fax: 06648/68-400 E-Mail: info@zkw-otterbein.de																										
4.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4																										
5.	Harmonisierte Norm: EN 13813:2002																										
6.	Erklärte Leistung: <table border="1"><thead><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th><th>Harmonisierte technische Spezifikation</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten</td><td>A1_{fl}</td><td rowspan="12">EN 13813:2002</td></tr><tr><td>Freisetzung korrosiver Substanzen</td><td>CT</td></tr><tr><td>Wasserdurchlässigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Druckfestigkeit</td><td>C 25</td></tr><tr><td>Biegezugfestigkeit</td><td>F 5</td></tr><tr><td>Verschleißwiderstand</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Trittschallisolierung</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Schallabsorption</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wärmedämmung</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chemische Beständigkeit</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Brandverhalten	A1 _{fl}	EN 13813:2002	Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	Wasserdurchlässigkeit	NPD	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	Druckfestigkeit	C 25	Biegezugfestigkeit	F 5	Verschleißwiderstand	NPD	Trittschallisolierung	NPD	Schallabsorption	NPD	Wärmedämmung	NPD	Chemische Beständigkeit	NPD
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																									
Brandverhalten	A1 _{fl}	EN 13813:2002																									
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT																										
Wasserdurchlässigkeit	NPD																										
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD																										
Druckfestigkeit	C 25																										
Biegezugfestigkeit	F 5																										
Verschleißwiderstand	NPD																										
Trittschallisolierung	NPD																										
Schallabsorption	NPD																										
Wärmedämmung	NPD																										
Chemische Beständigkeit	NPD																										

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von	Frau Birte Rowold
Ort und Datum der Ausstellung	Müs den 15-08-2022
Unterschrift	<i>i. A. Rowold</i>

Die Leistungserklärung ist unter www.zkw-otterbein.de elektronisch abrufbar.