

FASZINATION KALK ...

**OTTERBEIN**



... SEIT JAHRTAUSENDEN BEWÄHRT®

Wer auf die Natur setzt,  
kann auf uns bauen.

## Technisches Merkblatt

# Kalksteinsand

Kalksteinsand (0,2 – 1,0 mm)

### Herstellung

Otterbein Kalksteinsand 0,2-1,0 mm wird durch Brechen und Vermahlen von Muschelkalk hergestellt.

### Einsatzgebiete

Der Kalksteinsand mit einer definierten Körnung von 0,2-1,0 mm ist geeignet zur Wegbefestigungen im Erd-, Straßen und Wegebau.

Im Bereich der Land-, Forst- und Teichwirtschaft eignet sich das Material zur Abdeckung von Silomieten. Zudem wird das Material beim Einsanden von Fugen verwendet.

### Lieferung

als lose Ware (im 25 to-Kipperfahrzeug)

### Sicherheitshinweise

Staubentwicklung vermeiden.

### Qualitätsüberwachung

Otterbein Kalksteinsand wird in unserem Werklabor im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit ist eine gleichbleibende Qualität des Produktes gesichert.

Den Angaben dieses technischen Merkblattes liegen eigene Erkenntnisse unserer Entwicklungsabteilung und gesammelte Erfahrungen aus der Praxis zugrunde. Eine Verbindlichkeit für die exakte Gültigkeit der einzelnen Daten lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, da unterschiedliche Verarbeitungsvoraussetzungen bzw. Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen. Bezüglich der Qualität unserer Produkte verweisen wir auf die Gewährleistung im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei weiteren Fragen zur Anwendung stehen Ihnen unsere Außendienst-Fachberater gerne zur Verfügung. Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts führen, behalten wir uns vor. Ausgabe 26.04.2017 (Ersetzt alle früheren Ausgaben).