

FASZINATION KALK ...

OTTERBEIN



... SEIT JAHRTAUSENDEN BEWÄHRT®

Wer auf die Natur setzt,
kann auf uns bauen.

Technisches Merkblatt

Kalksteinsand gewaschen

Kalksteinsand gewaschen (0,5 – 5,0 mm)

Herstellung

Otterbein Kalksteinsand gewaschen 0,5-5,0 mm wird durch Brechen und Vermahlen von Muschelkalk hergestellt.

Einsatzgebiete

Der gewaschene Kalksteinsand mit einer definierten Körnung von 0,5-5 mm ist geeignet zur Wegbefestigungen im Erd-, Straßen und Wegebau.

Außerdem kann das Material als Ziersand im Gartenbau sowie Winterstreugut verwendet werden.

Lieferung

als lose Ware (im 25 to-Kipperfahrzeug)

Sicherheitshinweise

Staubentwicklung vermeiden.

Qualitätsüberwachung

Otterbein Kalksteinsand gewaschen wird in unserem Werkslabor im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit ist eine gleichbleibende Qualität des Produktes gesichert.

Den Angaben dieses technischen Merkblattes liegen eigene Erkenntnisse unserer Entwicklungsabteilung und gesammelte Erfahrungen aus der Praxis zugrunde. Eine Verbindlichkeit für die exakte Gültigkeit der einzelnen Daten lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, da unterschiedliche Verarbeitungsvoraussetzungen bzw. Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen. Bezüglich der Qualität unserer Produkte verweisen wir auf die Gewährleistung im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei weiteren Fragen zur Anwendung stehen Ihnen unsere Außendienst-Fachberater gerne zur Verfügung. Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts führen, behalten wir uns vor. Ausgabe 18.04.2017 (Ersetzt alle früheren Ausgaben).