

FASZINATION KALK ...

OTTERBEIN



... SEIT JAHRTAUSENDEN BEWÄHRT®

Wer auf die Natur setzt,
kann auf uns bauen.

Technisches Merkblatt

Kalksteinschotter

Verfügbare Körnungen 0-30 mm oder 50-100 mm

Herstellung

Die Otterbein Kalksteinschotter 0-30 mm und 50-100 mm werden jeweils durch Brechen und Vermahlen von hochwertigem Muschelkalk hergestellt.

Einsatzgebiete

Der Kalksteinschotter mit einer definierten Körnung von 0-30 mm eignet sich besonders im Erd-, Straßen- und Wegebau zur Wegebefestigung.

Der Kalksteinschotter mit einer definierten Körnung von 50-100 mm kann im Erd-, Straßen- und Wegebau beim Bau von Lärmschutzwällen sowie als ansprechendes Material für die Befüllung von Gabionen verwendet werden.

Lieferung

als lose Ware (im 25 to-Kipperfahrzeug)

Sicherheitshinweise

Staubentwicklung vermeiden.

Qualitätsüberwachung

Otterbein Kalksteinschotter wird in unserem Werklabor im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit ist eine gleichbleibende Qualität des Produktes gesichert.

Den Angaben dieses technischen Merkblattes liegen eigene Erkenntnisse unserer Entwicklungsabteilung und gesammelte Erfahrungen aus der Praxis zugrunde. Eine Verbindlichkeit für die exakte Gültigkeit der einzelnen Daten lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, da unterschiedliche Verarbeitungsvoraussetzungen bzw. Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen. Bezüglich der Qualität unserer Produkte verweisen wir auf die Gewährleistung im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei weiteren Fragen zur Anwendung stehen Ihnen unsere Außendienst-Fachberater gerne zur Verfügung. Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts führen, behalten wir uns vor. Ausgabe 18.04.2017 (Ersetzt alle früheren Ausgaben).